VELTRA

Produzione senza compromessi



3ntr
ADDITIVE MANUFACTURING SYSTEMS

VELTRA

Scheda tecnica

Volume massimo di stampa	600(x) x 400(y) x 600 (z) mm
Numero di estrusori	3 (ugelli in diamante)
Temperatura massima ugelli	450° C
Temperatura massima camera calda	120° C
Polimeri supportati	ABS | PC ABS | ASA | ELASTO | IGLIDUR | Nylon+ | Glass+ | Carbon+ | nPower | nPower Carbon
Spessore minimo layer	0,05 mm
Caratteristiche	• Nuovo piatto diamond double face • 3 unità d'essiccazione Vento integrate • Calibrazione Z automatica • Reportistica/diagnostica avanzata • Report energetico Industria 5.0 • 15 sensori controllo filo • 2 sensori liquido di raffreddamento • 480 GB memoria • Filtro HEPA/Carbon industriale integrato • Accesso utente con autenticazione • Bassa rumorosità • Gestione intervalli manutenzione • Ampia diagnostica a video
Specifiche elettriche	230V, 12A

3ntr
ADDITIVE MANUFACTURING SYSTEMS

3ntr | Jdeal-Form Srl
Via Montegiudeo, 9 - 28047 Oleggio (NO) - Italy
Phone: +39 032191528 - E-mail: info@3ntr.net
www.3ntr.net