Alimentador Pellet Tumaker

FICHA TÉCNICA



Elementos que se incluyen:

- Alimentador
- Tolva
- Racor ø16 mm (x2)
- Racor T ø16 mm
- Tubo ø8 mm L1000mm
- Tubo ø16 mm (x3)
  - L 120 mm
  - L 1160 mm
  - L 1500 mm
- Cable alimentación

COMPRESOR NO INCLUIDO

Requisitos neumáticos:

- Presión de 8 bar
- Aire libre de humedad
- Consumo: 128L/min
- Conexión neumática: Manguera ø8 mm

Requisitos del pellet:

- Dimensión máxima del pellet: 5 mm
- Densidad máxima del pellet: 8 g/cm^3

Características del alimentador:

- Dimensiones: 204 x 450 mm
- Volumen del depósito: 10 L
- Manguera de carga: OD 16 mm / ID 12 mm
- Tensión de funcionamiento: 24 V
- Conector Jack 5.5 x 2.5 mm
- Potencia nominal: 6 W

*Los ensayos realizados garantizan el funcionamiento únicamente bajo las condiciones establecidas. Fuera de ellas, no se asegura su correcto desempeño y el fabricante no será responsable.

DESIGNED AND ASSEMBLED BY INDART 3D

Tel.: +34 943 943 855

e-mail: info@indart3d.com